

KAAKELIT, KERAAMISET LAATAT, KLINKKERIT, TIILILAATAT

- kalkki poistetaan 10% etikkahappoliuoksella (33 a)
- maalitahrat: tahrin päälle pannaan 3% vetyperoksidiliuoksella kostutettu liina, joka vielä peitetään 10% ammoniakkiliuoksella kostutetulla liinalla (33 a)

KAHVINKEITIN

- kahvinkeitin mukana seuraa usein oma ohje
- kahvinkeitin kalkin poistoon sopivat useat happoliuokset, kahvinkeitin keitetään jollakin seuraavista liuoksista ja useita kertoja vedellä:
- 5-6% etikkahappoliuos (1, 34)
- viinihappoliuos (3 rkl viinihappoa + 1 l vettä) (1)
- muurahaishappoliuos (50 g 85% muurahaishappoa + 1 l vettä), laimennos mieluiten apteekissa (34)
- tavallinen kahvipannun perusteellinen puhdistus voidaan suorittaa pesusoodalla (natriumkarbonaatti) (2-3 rkl pesusoodaa + 1 l vettä), pinttynyt lika ja härskiintynyt öljy poistuvat (35)

KAIVO

- desinfiointi suoritetaan 30% vetyperoksidiliuoksella, jota tarvitaan 250-300 ml/m³ (kaivon tilavuus) (34)
- puhdistus aluminiumsulfaatilla (30 g/m³) (34)
- katso BETONI, kestävyuden parantaminen, sivu 34

KAMMAT

- katso HARJAT, sivu 35

KANALA

- katso NAVETTA, sivu 47

KEHYKSET

- kullatut kehykset pyyhitään erittäin varovasti bensiiniin kostutetulla nihkeällä pyyhkeellä (33 a)
- muut kehykset tärpättiin kostutetulla rievulla (33 a)